

Anwendungsbereich : Gardens,Durchgänge,Quadrate,Fahrradwege,Gehwege und Einfahrten

Baumaterial : Stranggepresstes Aluminium EN AW-6060 T5 mit hoher Rostbeständigkeit,Druckguss-Aluminum EN AB 44100 - hohe Rostbeständigkeit

Dichtungen : Juntas de silicona

Externe Schrauben : Edelstahl A4-70 mit stark antioxidativer wasserabweisender Schmierlösung behandelt

Länge [mm] : 165

Breite [mm] : 165

Höhe / Projektion [mm] : 800

Beschreibung : 1 x 26 W 3000 K Ra>90 1 x 2967 lm 180°

Power-Modus : 220-240 V / 50-60 Hz

Anzahl der Stromkreise : 1

Lag des Vorschaltgeräts : Integriert

Vorschaltgerätetyp : Elektronisch

Dimmbare : Dimmbar auf Anfrage

Kabeleinführung : Kabelverschraubung aus Messing M12 Ø 3.5/7 mm

Câblage en cascade : Extern zur Leuchte mit IP68 Stecker als Zubehör erhältlich

Kabelart : H05RN-F 2x1mm²

Koord lengte [m] : 0.5

Water-Lock system : Enthalten

Notfall : Nicht verfügbar

Betriebstemperaturbereich [°C] : -20 °C ÷ +35 °C

Stralingshoek [°] : 180°

Lichtverteilung : Symmetrisch

Strahlrichtbarkeit : Nicht einstellbarer

Diffusermaterial : Vandalensicheres Polycarbonat, UV-beständig

Diffuseroberfläche : Transparent - besonders klar

Optik : Reflektor aus UV-beständigem Technopolymer mit superreiner Aluminiummetallisierung

Sekundäroptik : Weiß lackierter Aluminiumreflektor

LED / Birne : Inklusive

