

Anwendungsbereich : Veranda, Balkone & Terrassen, Überdachte Eingänge und Gehwege

Baumaterial : Stranggepresstes Aluminium EN AW-6060 T5 mit hoher Rostbeständigkeit

Dichtungen : Juntas de silicona

Externe Schrauben : Edelstahl A4-70 mit stark antioxidativer wasserabweisender Schmierlösung behandelt

Länge [mm] : 45

Breite [mm] : 45

Höhe / Projektion [mm] : 45

Power-Modus : 350 mA

Anzahl der Stromkreise : 1

Vorschaltgerät : 350 mA nicht enthalten

Lag des Vorschaltgeräts : Separat

Vorschaltgerätetyp : Elektronisch

Dimmbare : Dimmbar je nach verwendetem Treiber

Kabeleinführung : Kabelverschraubung PE-LD 5.2 mm

Câblage en cascade : Extern zur Leuchte mit IP68 Stecker als Zubehör erhältlich

Kabelart : FR5FOEM7-AD8 2x0.5mm²

Koord lengte [m] : 0.5

Betriebstemperaturbereich [°C] : -20 °C ÷ +35 °C

Lichtverteilung : Symmetrisch

Strahlrichtbarkeit : Nicht einstellbarer

Diffusermaterial : Natrium-Calcium-gehärtetes Glas 4mm

Diffuseroberfläche : Transparent - besonders klar

Optik : Reflektor aus UV-beständigem Technopolymer mit superreiner Aluminiummetallisierung

LED / Birne : Inklusive